

ROVERPLASTIK

MonoBlok PosaClima: la soluzione per tutti

In occasione di Klimahouse 2012, Roverplastik ha presentato l'innovativo sistema di posa integrato del serramento MonoBlok PosaClima, sviluppato specificamente per soddisfare le esigenze del marchio "Finestra Qualità Casa Clima". MonoBlok PosaClima ha uno speciale cassonetto dotato, nella parte inferiore, di un controtelaio in OSB con una battuta in PVC per il posizionamento del serramento che permette una sigillatura ottimale con un miglioramento della tenuta all'acqua, della permeabilità all'aria, delle proprietà acustiche del sistema e l'eliminazione dei ponti termici, e che può essere utilizzato indifferentemente sia a filo facciata sia in mazzetta. MonoBlok PosaClima è quindi un sistema adatto a qualsiasi tipo di muro e di situazione costruttiva. È realizzato in dimensioni standard (le uniche varianti sono la lunghezza in base alla larghezza del foro, il tipo e il lato della manovra, la profondità del falso telaio a comprendere quella dell'eventuale zanzariera a scomparsa) e ha tempi di consegna ridotti e minor costo. Le spalle laterali sono dei prefabbricati a grande efficienza termoacustica in polistirene (XPS) e fibrocemento; contengono la guida dell'avvolgibile e la battuta in PVC. Hanno inoltre un'apposita cava in cui inserire una lama in OSB per contenere il telaio del serramento e l'eventuale zanzariera. Il celino è esterno, autoportante, e viene fissato nella mezzaria grazie a due appositi supporti in PVC inseriti in una fresata nella spalla. MonoBlok è dotato infine di una traversa inferiore, realizzata con uno scatolato in PVC che non risente dell'umidità e molto resistente al carico studiato, che agisce da taglio termico.

