



ASPIRATORE RINNOVA

Aspiratore per scanalatore Marmocut/Framecut

Aspiratore professionale dotato di un sistema di filtrazione con scuotifiltro, adatto per l'aspirazione delle polveri sottili del marmo e cemento ma anche per i trucioli che si producono con il taglio dei materiali ferrosi o dei telai in legno. Il sistema di filtraggio è alloggiato all'interno del fusto: è possibile applicare un primo sacco filtro in microfibra certificato in classe M (opzionale) per raccogliere direttamente nel sacco le polveri e i trucioli. Oltre a questo l'aspiratore è dotato di un filtro a cartuccia in poliestere certificato in classe M su cui agisce uno scuotifiltro elettromagnetico. È completo di tubo corrugato da 40 mm, terminale a bocchetta piatta e riduttore tubo e può funzionare in automatico con accensione e spegnimento in sincronia con l'uso dell'elettrotensile ad esso collegato. Può essere corredato da un set di accessori che servono per la pulizia generale del cantiere prima e dopo le operazioni di posa.

Campi d'applicazione

L'ASPIRATORE RINNOVA è specificatamente studiato per essere accoppiato sia al MARMOCUT che al FRAMECUT. Può tuttavia funzionare perfettamente con tutti i marchi più comuni di elettrotensili in quanto l'innesto terminale è conico ed in grado di collegare la maggior parte degli elettrotensili aspirati. Si ricorda che la presa elettronica non è predisposta per essere usata come una normale presa di corrente: pertanto non usare mai l'aspiratore come presa di tensione o come prolunga. L'interruttore dell'aspiratore serve per avviare o interrompere il funzionamento della macchina mentre il commutatore permette di scegliere tre modalità:

Posizione "I": funziona solo l'aspirazione.

Posizione "0": MODALITÀ AUTOMATICA = utensile elettrico + aspirazione + scuoti filtro automatico. L'accensione e lo spegnimento del motore dell'aspiratore avviene in modo automatico in funzione dell'accensione/spegnimento dell'utensile elettrico collegato alla presa supplementare. Quando viene spento l'utensile dopo circa 8 secondi si spegne il motore dell'aspirazione e si avvia la funzione di scuoti filtro per 15 secondi. NB: se durante il tempo di scuotimento del filtro viene fatto ripartire l'utensile, la funzione scuoti filtro si arresterà automaticamente ed il motore dell'aspiratore ripartirà.

Posizione "II": funziona solo lo scuoti filtro in modalità manuale. L'operatore può far scuotere il filtro quando lo ritiene opportuno (a motore spento) premendo il pulsante per un tempo massimo non superiore ai 15 secondi e a intervalli di minimo 2/3 minuti.

Certificazioni e Prestazioni

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1.500 Watt
Capacità	37 lt
Presa elettronica	2.300 Watt MAX
Portata d'aria	250 m ³ /h
Peso	10 kg
Materiali aspirabili	Solidi (adatto anche a polveri sottili)
Dotazione	Aspiratore dotato di ruote, tubo elettrotensile 4 m (diametro 40 mm), innesto elettrotensile, bocchetta piatta e riduttore
Stoccaggio	24 mesi

Accessori

L'aspiratore viene venduto singolarmente con la sola dotazione del tubo e del terminale a bocchetta piatta e riduttore tubo. È possibile acquistare separatamente il KIT di accessori composto da:

- ▶ Prolunga componibile in plastica (2x50 cm),
- ▶ Curvetta con regolazione dell'aria,
- ▶ Spazzola polvere,
- ▶ Spazzola liquidi,
- ▶ Pennello.



Codice	Descrizione
RVRASPIRANEW	ASPIRATORE COMPLETO DI TUBO 40 MM
RVRASPIRASET	SET ACCESSORI DI ASPIRAZIONE
RVRSACCO	SACCO IN MICROFIBRA PZ.1