

Tensione nominale	230 V
Tensione min e max	207 - 253 V
Frequenza	50 Hz
Tempo di intervento della termica	4 minuti
Numero di cavi del motore	4
Sezione dei cavi	0.75 mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavo	VVF 2,5 mt – Cavo non removibile
Regolazione dei fine corsa	A vite progressiva
Capacità della gabbia fine corsa	29 giri
Precisione della gabbia fine corsa	± 8°
Indice di protezione	IP 44
Compatibilità degli accessori	Tutti gli accessori della gamma HiPro
Diametro minimo del tubo	50 x 1.5 mm
Temperatura di funzionamento	Usò normale : da -10°C a +40°C    Usò eccezionale (20% della durata media del motore ed in modo non continuativo) : da -25°C a + 70°C
Livello di rumorosità	Misurazioni SOMFY. Massimo valore registrabile: in avvolgimento per 10 secondi.

OPERATORE	Coppia Nominale (Nm)	Velocità Nominale (rpm)	Reference	L1 max. (mm)	L2 (±3mm) (mm)	L3 max. (mm)	Tubo (mm)	Potenza assorbita (W)	Corrente assorbita (A)	Termica (°C)	Freno	Peso (kg)	Rumore (dBA)
<b>SOLUS SCS(2 PA) 8/12</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	1035183	505	490	513	440	90	0.35	140	piattello	1.66	47
<b>SOLUS SCS(2 PA) 10/12</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	1037592	505	490	513	440	90	0.45	140	piattello	1.66	47
<b>SOLUS SCS(2 PA) 20/12</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	1041535	525	510	533	460	140	0.65	150	piattello	2.05	53
<b>SOLUS SCS(2 PA) 30/12</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	1045455	555	540	563	490	160	0.75	150	piattello	2.165	55
<b>SOLUS SCS(2 PA) 40/12</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	1049547	605	590	613	540	240	1.1	150	piattello	2.49	55

CABLAGGIO	Neutro	Blu
	Vite bianca	Marrone
	Vite gialla	Nero
	Terra	Giallo/Verde

