ROVERSEAL

Nastro in schiuma di PVC per la sigillatura del traverso inferiore

ROVERSEAL è un nastro in schiuma PVC a **struttura cellulare chiusa** e adesivo su un lato, specificatamente studiato per la sigillatura del traverso inferiore dei serramenti. Il nastro ha uno spessore di 5 mm e viene consegnato in rotoli.
Prodotto conforme ai requisiti della norma UNI 11673-1.

Campi d'applicazione

Il prodotto è adatto a tutti i tipi di sigillatura sia interna che esterna. È caratterizzato da buone proprietà di tenuta all'acqua, all'aria, al suono, al caldo e al freddo. La completa impermeabilità all'acqua si realizza con una compressione di almeno il 30%. Questo significa che quando si prendono le misure del nuovo serramento si deve prevedere sotto la traversa uno spazio di 3,5 mm in modo che il nastro venga compresso per almeno 1,5 mm ovvero il 30% di 5 mm. Nonostante la completa impermeabilità del prodotto sia all'aria che all'acqua, si raccomanda di completare sempre la sigillatura della traversa applicando sui bordi esterni il sigillante fluido MS POLIMERO, al fine di garantire la completa tenuta all'acqua anche in caso di "fuori livello" del davanzale o su superfici particolarmente irregolari. Si consiglia di applicare MS POLIMERO anche verticalmente per almeno 10 cm sulle mazzette laterali.

Certificazioni e Prestazioni			UNI 11673-1	
Caratteristiche	**Normativa di riferimento**	**Valore ottenuto**	**Parametro**	**Conforme**
Conducibilità Termica	DIN EN 12667	λ = 0,052 W/mK	Previsto	✓
Resistenza alla temperatura		-30 °C a + 60°C	Previsto	✓
Materiale		schiuma di cloruro di polivinile	Non previsto	
Adesivo		adesivo acrilico modificato	Non previsto	
Colore		nero	Non previsto	
Liner		carta siliconata, marrone	Non previsto	
Densità	DIN EN ISO 845	100-125 kg/m^3	Non previsto	
Forza di compressione	ASTM 1667	0 sec 12-33 kPa; 60 sec 4-16 kPa	Non previsto	
Compressione massima	DIN 53572	≤ 45%	Non previsto	
Reazione al fuoco (FMVSS 302)	DIN 53122	< 100 mm/min (6mm)	Non previsto	
Impermeabilità all'acqua	U-test	dal 30% di compressione	Non previsto	
Stoccaggio		12 mesi	Non previsto	

Codice	Largh. Rotolo (millimetri)	Spess. Rotolo (millimetri)	Lungh. Rotolo (metri)	Q.tà conf. (rotoli)	Q.tà conf. (metri)	Classe
RVRSEAL4020	40	5	20	1	20	1
RVRSEAL5020	50	5	20	1	20	1
RVRSEAL7020	70	5	20	1	20	1

Ordine minimo: 1 confezione

ROVERPLASTIK

Tutti i diritti riservati © All rights reserved